

CERRADURA PARA PUERTA METÁLICA

Cerradura de embutir a cilindro euoperfil



Características técnicas:

- Caja en acero cincado
- Frente cincado o acero INOX (acab.20)
- Rodillo y palanca niquelados
- Picaporte reversible niquelado
- Picaporte regulable 10÷16 mm (E=21 regulable 10÷13 mm)
- Palanca centrada con grosor 10 mm (art. 44660 - 44670 - 44680)
- Caja superior cerrada

Dotación:

- Cilindro niquelado
- Tornillo fijación cilindro y embellecedores para cilindro art. 06012.01.0

Bajo pedido:

- Dotaciones específicas de cilindros y cerraderos adaptables a las distintas series de perfiles de aluminio

Mano:

0 = reversible

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	V. Palanca	Ejes	Frente	Entrada	ARTÍCULO			
						PESO UNITARIO	EMBALAJE	Tipo	Dim.



Sustituye al artículo 44620

- Picaporte y palanca
- Picaporte regulable
- Frente 22x3 en acero cincado
- Cilindro niquelado 30x30 mm.
- Cerradero art. 06157.00.0

1	85	22	30	0,460	1	44660	30	0	
1	85	22	35	0,490	1	44660	35	0	