



DESCRIPCION:

Producto en forma pasta para la eliminación de cordones de silicona y selladores en general.

APLICACIONES:

El **ELIMINADOR DE SILICONA** está indicado para poder reemplazar los cordones del sellado de bañeras, sanitarios, fregaderos, azulejos, cerámica, etc. Facilita la eliminación del sellador de silicona ácida, neutra y, en menor medida, poliuretano, polímero MS y productos en base agua.

Nota: El ELIMINADOR es agresivo sobre determinados materiales lacados, pintados o de plástico. Puede producir ataque, por lo que se recomienda no aplicarse sobre estos materiales. Sobre mármol y superficies porosas, éstas pueden oscurecerse (se necesita hacer una prueba de aplicación).

INDICACIONES DE USO:

La superficie debe estar seca.

1ª opción: Retirar la mayor parte posible del cordón de sellador con una espátula, cúter o cuchillo. Limpiar la superficie. Perforar la membrana protectora presionando con el tapón dado la vuelta. Enrosca la cánula a la boquilla y cortar ésta a la dimensión deseada. Aplicar producto uniformemente a lo largo de toda la junta y dejarlo actuar durante una a dos horas. Eliminar el cordón reblandecido con la espátula, cúter o cuchillo. Limpiar la superficie con agua y jabón y tras secarla, volver a aplicar sellador en la junta.

2ª opción: Aplicar el producto sobre el cordón de sellador sin eliminar nada mecánicamente antes y dejarlo actuar durante 24 horas. Eliminar el cordón reblandecido con una espátula, cúter o cuchillo. Repetir la operación si aún queda restos de sellador. Limpiar la superficie con agua y jabón y tras secarla, volver a aplicar sellador en la junta.

PRECAUCIONES: No aplicar sobre materiales pintados o barnizados ni sobre tejidos
Importante: El producto pierde efectividad en contacto con el agua.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color:	Marrón Rojizo.
Materia Básica:	Hydrocarbons alifáticos
Punto de Inflamación (DIN 51755):	70° C.
Temperatura de aplicación:	10-40°C

ALMACENAMIENTO:

Al menos 3 años en su envase sin abrir, en lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN:

Tubo 85 ml.

LIMPIEZA:

Una vez seco el producto se tiene que retirar lo máximo posible con un paño y el resto se limpia con agua y jabón.



ELIMINADOR DE SILICONA SECA

Ficha técnica
Revisión
06/2019

SEGURIDAD E HIGIENE:

Irrita los ojos y la piel. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, límpielo con abundante agua y consulte a un médico. En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase. Evítese el contacto con los ojos.

Para más información solicite hoja de seguridad del producto.

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes.

Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com