

# PHILIPS ÓSMOSIS INVERSA FLUJO DIRECTO



| Descripción            | Philips sistema<br>O.Inversa Flujo Directo<br>400 GPD                 | Philips membrana OI<br>para 4030R400 | Philips filtros OI 3 en 1<br>para AUT4030R400 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Código producto        | AUT4030R400/10                                                        | AUT870R400/10                        | AUT812/10                                     |
| EAN                    | 4895244607551                                                         | 4895244607643                        | 4895244607612                                 |
| Uds. / caja            | 1                                                                     | 6                                    | 6                                             |
| Dimensiones producto   | 47,5x20,5x48,5                                                        | 39x27x38                             | 12,3x12x42,7                                  |
| Peso unitario          | 10 Kgs                                                                | 1,25 Kgs                             | 1,20 Kgs                                      |
| Dimensiones caja       | 47,5x20,5x48,5                                                        |                                      |                                               |
| Capacidad filtración   | 400 GPD (1.520 lts/dia)                                               |                                      |                                               |
| Duración filtros       |                                                                       | 36 meses / 10.950 lts                | 12 meses / 3.650 lts                          |
| Reducción              | 99,99% bacterias, virus, cal, plomo, pesticidas, VOCs, microplásticos |                                      |                                               |
| Flujo de agua          | 2,1 lts / min                                                         |                                      |                                               |
| Rechazo de agua        | 2:1                                                                   |                                      |                                               |
| Sistema cambio filtros | Indicador inteligente por led / sistema Quick Twist                   |                                      |                                               |
| Reducción              | 99,99% bacterias, virus, cal, plomo, pesticidas, VOCs, microplásticos |                                      |                                               |
| Sistema de filtración  | Grifo y sistema con doble función (filtrada o purificada)             |                                      |                                               |