

Dispositivos antipánico de empuje

Modelo de embutir de una hoja

Certificado EN 1125 de los dos conjuntos 1970 + CF60, 1970 + 2035T/ 4039T/ 2037F y 19709G9 + 2230PA / 2240BA.

3 7 6 B/0* 1 3 2 2 A A/B**

- * B: APTO para su instalación en puertas cortafuego CF60 – 2035T – 2037F – 4039T
- * 0: NO APTO para su instalación en puertas cortafuego 2240BA – 2230PA
- ** A: CF60 – 2035T – 2037F – 4039T
- ** B: 2240BA – 2230PA

1. Barra antipánico

El embalaje incluye:

- » 1 barra horizontal ovalada de 900 mm de longitud
- » 1 soporte principal y 1 soporte auxiliar
- » 1 placa interior Ref. E1971INNE para colocar únicamente con cerraduras de la serie CF60
- » Instrucciones de montaje y plantilla de instalación
- » 1 bolsa de accesorios:
 - Tornillos de sujeción
 - Embellecedor de plástico (para colocar con la placa interior)
 - Cuadradillos:
 - Barra con NUECA de 8 mm:
 - » Doble cuadradillo de 8-8 / 8-8 atornillado.
 - Barra con NUECA de 9 mm:
 - » Doble cuadradillo de 9-9 / 9-9 atornillado.



3. Accionamiento exterior

Dependiendo del tipo de cerradura hay que seleccionar el modelo de accionamiento exterior. Disponemos de dos opciones una válida para la cerradura CF60 y otra para las cerraduras 2035T, 2037F, 4039T, 2230BA y 2240PA.

Giro de nueca estándar (CF60, 2035T, 2037F y 4039T).

Modelo	Longitud barra	Cuadradillo mm	Acabado soportes	Acabado barra	Referencia
1970	900	8	Negro	Verde	1970908NV